

Compa V

Hohe Einsatzvielfalt im neuen Look



Highlights

- > Große Etikettenrollen bis zu 205 mm Durchmesser
- > Druckgeschwindigkeit bis zu 300 mm/s
- > Einfache Bedienungs- und Wartungsfähigkeit
- > Grafikdisplay mit weißer Hintergrundbeleuchtung
- > Serieller, LAN und USB Anschluss
- > Einschub für SD-Speicherkarte
- > Stand-alone Betrieb
- > Doppel-Sensor-System

Optionen

- > Abschnidevorrichtung Rotation
- > Spendeeinrichtung
- > Spende Ein-/Ausgänge
- > Aufwickelvorrichtung intern
- > Aufwickelvorrichtung Etiketten extern
- > Pneumatikapplikator

Abschnidevorrichtung Rotation



Spendeeinrichtung



Aufwickelvorrichtung Etiketten extern



	Compa V 103/8	Compa V 104/8	Compa V 106/12	Compa V 106/24	Compa V 108/12	Compa V 162/12
Druck						
Druckauflösung	203 dpi	203 dpi	300 dpi	600 dpi	300 dpi	300 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	300 mm/s	300 mm/s	300 mm/s	150 mm/s	300 mm/s	250 mm/s
Max. Druckbreite	104 mm	104 mm	105,7 mm	105,6 mm	108,4 mm	162,6 mm
Max. Durchlastbreite	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	180 mm
Druckprinzip	TT¹/TD¹	TT²	TT²	TT²	TT¹/TD¹	TT¹/TD¹
Etiketten						
Etiketten- und Endlosmaterial	Rollen oder Leporello, Papier, Karton, Textil, Kunststoff					
Materialstärke	max. 220 g/m² (größer auf Anfrage)					
Min. Etikettenbreite	20 mm					
Min. Trägermaterialbreite	25 mm					
Min. Etikettenhöhe	5 mm					
Standard	15 mm					
Max. Etikettenhöhe	5 mm					
Messer-/ Spendebetrieb	Standard					
Standard	6000 mm					
Spendebetrieb	200 mm					
Max. Rollendurchmesser	205 mm					
Kerndurchmesser	Ø 40 mm					
Standard	Ø 38,1 bis 76 mm (optionale Zusatzkerne möglich)					
Zusätzliche Maße	außen oder innen					
Wicklung	Durchlicht und Reflexion von unten					
Etikettensensor	außen oder innen					
Transferband						
Farbseite	25,4 mm / 1"					
Kerndurchmesser	Ø 90 mm					
Max. Rollendurchmesser	600 m					
Max. Länge	114 mm					
Max. Breite	142 mm					
Interner Aufwickler bei Geräten mit Spender						
Außendurchmesser	Ø 40 mm					
Kerndurchmesser	außen					
Wicklung	außen					
Schriften und Barcodes						
Schriften	6 Bitmap Fonts 8 Vektor Fonts/TrueType Fonts 6 Proportionale Fonts Weitere Schriftarten auf Anfrage					
1D Barcodes	2/5 Industrial, Codabar, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 Interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN Add-on, GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PLANET (Postal Alpha Numeric Encoding Technique), PostNet, PZN 7, PZN 8, UPC-A, UPC-E, USPS Intelligent Mail					
2D Barcodes	Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code					
GS1 Barcodes	GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Omnidirectional, GS1 Databar Stacked, GS1 Databar Stacked Omnidirectional, GS1 Databar Truncated					
Abmessungen						
Breite x Höhe x Tiefe (mm)	252 x 288 x 460					
Gewicht	10 kg					
Schnittstellen						
Seriell	RS-232C (bis 115.200 Baud)					
USB	2.0 High Speed Slave					
Ethernet	10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP					
2 x USB-Host	auf der Rückseite für Tastatur, USB-Speicherstick					
WLAN (Option)	USB-WLAN-Stick					
Betriebsbedingungen						
Nennspannung	110 ... 240 V AC/ 50- 60 Hz					
Leistungsaufnahme	200 VA					
Nennstrom	2,5 A					
Betriebstemperatur	5 ... 35 °C					
Luftfeuchtigkeit	max. 85 % (nicht kondensierend)					

¹ = Thermotransfer/Thermotransfer, ² = Thermotransfer