

Spectra II

High-Speed-Performance in zweiter Generation



Highlights

- > 6,5" Touchscreen Display
- > Variante mit LCD-Grafikdisplay & Folientastatur¹
- > Druckgeschwindigkeit bis zu 350 mm/s
- > Kompaktdesign
- > Transferbandoptimierung

Optionen

- > Abschnidevorrichtung Rotation
- > Spendeinrichtung
- > Roll-to-Roll
- > Aufwickelvorrichtung intern
- > Aufwickelvorrichtung extern

¹ Es handelt sich um zwei eigenständige Geräte.


Abschnidevorrichtung Rotation



Spendeinrichtung



Aufwickelvorrichtung intern



	Spectra II 103/8 (104/8)	Spectra II 106/24	Spectra II 107/12	Spectra II 108/12	Spectra II 160/12	Spectra II 162/12	Spectra II 216/12
Druck							
Druckauflösung	200 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	350 mm/s	100 mm/s	350 mm/s	300 mm/s	300 mm/s	300 mm/s	200 mm/s
Max. Druckbreite	104 mm	105,7 mm	105,6 mm	108,4 mm	160 mm	162,6 mm	216,8 mm
Max. Durchlassbreite	116 mm	116 mm	116 mm	116 mm	176 mm	176 mm	226 mm
Druckkopf	Flat Type ^{1,2}	Flat Type ²	Corner Type ²	Flat Type ^{1,2}	Corner Type ²	Flat Type ^{1,2}	Flat Type ^{1,2}
Etiketten							
Etiketten- und Endlosmaterial	Rollen oder Leporello, Papier, Karton, Textil, Kunststoff						
Materialstärke	max. 220 g/m ² (größer auf Anfrage)						
Min. Etikettenbreite	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm	50 mm	50 mm	100 mm
Min. Etikettenhöhe	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Standard	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Messer-/Spendebetrieb	6000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	2000 mm	2000 mm	1000 mm
Max. Etikettenhöhe	200 mm	200 mm (Option)	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Max. Rollendurchmesser	40 mm / 75 mm (Option)	40 mm / 75 mm (Option)	40 mm / 75 mm (Option)	40 mm / 75 mm (Option)	40 mm / 75 mm (Option)	40 mm / 75 mm (Option)	40 mm / 75 mm (Option)
Abwicklung intern	außen oder innen	außen oder innen	außen oder innen	außen oder innen	außen oder innen	außen oder innen	außen oder innen
Aufwicklung intern	Durchlicht und Reflexion von unten	Durchlicht und Reflexion von unten	Durchlicht und Reflexion von unten	Durchlicht und Reflexion von unten	Durchlicht und Reflexion von unten	Durchlicht und Reflexion von unten	Durchlicht und Reflexion von unten
Kerndurchmesser	Durchlicht und Reflexion von oben, Ultraschall-Lichtschränke	Durchlicht und Reflexion von oben, Ultraschall-Lichtschränke	Durchlicht und Reflexion von oben, Ultraschall-Lichtschränke	Durchlicht und Reflexion von oben, Ultraschall-Lichtschränke	Durchlicht und Reflexion von oben, Ultraschall-Lichtschränke	Durchlicht und Reflexion von oben, Ultraschall-Lichtschränke	Durchlicht und Reflexion von oben, Ultraschall-Lichtschränke
Wicklung							
Etikettensensor							
Standard							
Option							
Transferband							
Farbseite	außen oder innen	außen oder innen	außen oder innen	außen oder innen	außen oder innen	außen oder innen	außen oder innen
Kerndurchmesser	25,4 mm / 1"	25,4 mm / 1"	25,4 mm / 1"	25,4 mm / 1"	25,4 mm / 1"	25,4 mm / 1"	25,4 mm / 1"
Max. Rollendurchmesser	Ø 90 mm	Ø 90 mm	Ø 90 mm	Ø 90 mm	Ø 90 mm	Ø 90 mm	Ø 90 mm
Max. Länge	450 m	450 m	450 m	450 m	450 m	450 m	450 m
Max. Breite	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	163 mm	170 mm	220 mm
Transferbandoptimierung	Option	Option	Option	Option	Standard	Option	–
Schriften							
Schriftarten	6 Bitmap Fonts 8 Vektor Fonts/TrueType Fonts 6 Proportionale Fonts Weitere Schriftarten auf Anfrage						
Barcodes							
1D Barcodes	2/5 Industrial, Codabar, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN Add-on, GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PLANET (Postal Alpha Numeric Encoding Technique), PostNet, PZN 7, PZN 8, UPC-A, UPC-E, USPS Intelligent Mail						
2D Barcodes	Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code						
Composite Barcodes	GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Omnidirectional, GS1 Databar Stacked, GS1 Databar Stacked Omnidirectional, GS1 Databar Truncated						
Abmessungen							
Breite x Höhe x Tiefe	287 x 380 x 503 mm	287 x 380 x 503 mm	287 x 380 x 503 mm	287 x 380 x 503 mm	337 x 380 x 503 mm	337 x 380 x 503 mm	387 x 380 x 503 mm
Gewicht	19 kg	19 kg	19 kg	19 kg	21 kg	21 kg	28 kg
Schnittstellen							
Seriell	RS-232C (max. 115200 Baud)						
Parallel	SPP						
USB	2.0 High-Speed Slave						
Ethernet	10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP						
WLAN (Option)	Modul 802.11 b/g/n WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2-EAP						
Betriebsbedingungen							
Nennspannung	110 ... 230V AC/50-60 Hz						
Leistungsaufnahme	300 VA						
Nennstrom	2,7 A						
Betriebstemperatur	5 ... 35 °C						
Luftfeuchtigkeit	max. 80 % (nicht kondensierend)						

¹ für Thermotransfer, ² für Thermotransfer