

Vario V Midrange-Etikettendrucker



Highlights

- > 7" Touchscreen Display
- > Variante mit LCD-Gratikdisplay & Folientastatur¹
- > Aufwickelvorrichtung intern (max. Ø 100 mm)
- > Serieller, LAN- und USB-Anschluss
- > Unicode-kompatibel für mehrsprachige Anwendungen
- > Stand-alone Betrieb
- > Steckplatz für SD Speicherkarte

Optionen

- > Spende Ein- / Ausgänge
- > Abschnidevorrichtung Guillotine
- > Spendeeinrichtung

¹ Es handelt sich um zwei eigenständige Geräte.

Abschnidevorrichtung Guillotine



Spendeeinrichtung



Touchscreen Display



	Vario V 103/8 T	Vario V 104/8	Vario V 107/12	Vario V 107/24	Vario V 108/12 T
Druck					
Druckauflösung	203 dpi	203 dpi	300 dpi	600 dpi	300 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	250 mm/s	250 mm/s	250 mm/s	100 mm/s	250 mm/s
Max. Druckbreite	104 mm	104 mm	105,7 mm	105,7 mm	108,4 mm
Max. Durchlassbreite	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm
Druckkopf	Flat Type ¹	Flat Type ²	Flat Type ²	Flat Type ²	Flat Type ¹
Etiketten					
Etiketten- und Endlosmaterial	Rollen oder Leporello, Papier, Karton, Textil, Kunststoff				
Materialstärke	max. 220 g/m ² (größer auf Anfrage)				
Min. Etikettenbreite	15 mm				
Min. Etikettenhöhe	6 mm				
Standard	15 mm				
Messer-/Spendebetrieb					
Max. Etikettenhöhe	6000 mm	6000 mm	3000 mm	1000 mm	3000 mm
Max. Rollendurchmesser	200 mm				
Abwicklung intern	100 mm				
Auwicklung intern	40 mm / 75 mm (Option)				
Kerndurchmesser	außen oder innen				
Wicklung					
Etikettensensor	Durchlicht				
Standard	Reflexion von unten oder oben				
Option					
Transferband					
Farbseite	außen oder innen				
Kerndurchmesser	25,4 mm / 1"				
Max. Rollendurchmesser	Ø 80 mm				
Max. Länge	450 m				
Max. Breite	110 mm				
Schriften					
Schriftarten	6 Bitmap Fonts 8 Vektor Fonts/TrueType Fonts 6 Proportionale Fonts Weitere Schriftarten auf Anfrage				
Barcodes					
1D Barcodes	2/5 Industrial, Codabar, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 Interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN Add-on, GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PLANET (Postal Alpha Numeric Encoding Technique), PostNet, PZN 7, PZN 8, UPC-A, UPC-E, USPS Intelligent Mail				
2D Barcodes	Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code				
GS1 Barcodes	GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated				
Abmessungen					
Breite x Höhe x Tiefe	230 x 310 x 450 mm				
Gewicht					
Gewicht	15 kg				
Schnittstellen					
Seriell	RS-232C (bis 115.200 Baud)				
USB	2.0 High Speed Slave				
Ethernet	10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP				
2 x USB - Host	auf der Rückseite für Tastatur & USB-Speicherstick				
WLAN (Option)	USB-WLAN-Stick				
Betriebsbedingungen					
Nennspannung	110 ... 240 V AC / 50 - 60 Hz				
Leistungsaufnahme	350 VA				
Betriebstemperatur	5 ... 35 °C				
Luftfeuchtigkeit	max. 80 % (nicht kondensierend)				

¹ = Flat Type für Thermodirekt , ² = Flat Type für Thermotransfer