

Vita V

Mehr Flexibilität. Mehr Leistung. Mehr Zuverlässigkeit



Highlights

- > Grafikdisplay mit weißer Hintergrundbeleuchtung
- > Serieller, LAN- und USB-Anschluss
- > Druckauflösung: 200 dpi, 300 dpi und 600 dpi
- > Steckplatz für SD Speicherkarte
- > Doppel-Sensor-System

Optionen

- > Abschnidevorrichtung Guillotine
- > Spendeeinrichtung
- > Spende Ein- / Ausgänge
- > Aufwickelvorrichtung Etiketten extern

Abschnidevorrichtung Guillotine



Spendeeinrichtung



Aufwickelvorrichtung Etiketten extern



	Vita V 103/8 T	Vita V 104/8	Vita V 106/12	Vita V 106/24	Vita V 108/12 T
Druck					
Druckauflösung	203 dpi	203 dpi	300 dpi	600 dpi	300 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	200 mm/s	200 mm/s	150 mm/s	100 mm/s	150 mm/s
Max. Druckbreite	104 mm	104 mm	105,7 mm	105,7 mm	108,4 mm
Max. Durchlastbreite Standard	116 mm	116 mm	116 mm	116 mm	116 mm
Messer-/Spendebetrieb	112 mm	112 mm	112 mm	112 mm	112 mm
Druckkopf	Flat Type ¹	Flat Type ²	Flat Type ²	Flat Type ²	Flat Type ¹
Etiketten					
Etiketten- und Endlosmaterial	Rollen oder Leporello, Papier, Karton, Textil, Kunststoff				
Materialstärke	max. 220 g/m ² (größer auf Anfrage)				
Min. Etikettenbreite	12 mm				
Min. Etikettenhöhe Standard	5 mm				
Messer-/Spendebetrieb	15 mm				
Max. Etikettenhöhe	6000 mm	6000 mm	3000 mm	1000 mm	3000 mm
Max. Rollendurchmesser Abwicklung intern	180 mm				
Auwicklung intern	–				
Kerndurchmesser	40 mm / 75 mm (Option)				
Wicklung	außen oder innen				
Etikettensensor	Durchlicht und Reflexion von unten				
Transferband					
Farbseite	außen oder innen				
Kerndurchmesser	25,4 mm / 1"				
Max. Rollendurchmesser	Ø 80 mm				
Max. Länge	450 m				
Max. Breite	110 mm				
Schriften					
Schriftarten	6 Bitmap Fonts 8 Vektor Fonts/TrueType Fonts 6 Proportionale Fonts Weitere Schriftarten auf Anfrage				
Barcodes					
1D Barcodes	2/5 Industrial, Codabar, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 Interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN Add-on, GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PLANET (Postal Alpha Numeric Encoding Technique), PostNet, PZN 7, PZN 8, UPC-A, UPC-E, USPS Intelligent Mail				
2D Barcodes	Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code				
GS1 Barcodes	GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Omnidirectional, GS1 Databar Stacked, GS1 Databar Stacked Omnidirectional, GS1 Databar Truncated				
Abmessungen					
Breite x Höhe x Tiefe	236 x 238 x 374 mm				
Gewicht					
Gewicht	11 kg				
Schnittstellen					
Seriell	RS-232C (bis 115.200 Baud)				
USB	2.0 High Speed Slave				
Ethernet	10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP				
2 x USB-Host	auf der Rückseite für Tastatur, USB-Speicherstick				
WLAN (Option)	USB-WLAN-Stick				
Betriebsbedingungen					
Nennspannung	110 ... 240 V AC / 50 - 60 Hz				
Leistungsaufnahme	400 VA				
Nennstrom	4 A				
Betriebstemperatur	5 ... 35 °C				
Luftfeuchtigkeit	max. 80 % (nicht kondensierend)				

¹ = Flat Type für Thermotransfer . ² = Flat Type für Thermotransfer