

Modell		T10 Rewinder
Rollenbreite		120 mm (4,72") Max.
Geschwindigkeit		304,8 mm (12 IPS)
Etikettenrollenaußendurchmesser		203,2 mm (8") Max.
Kerninnendurchmesser		Direktaufwicklung, 1" (25,2 ~ 25,6 mm), 1,5" x 2 (37,4~ 38 mm & 40 ~ 40,6 mm), 3" (76 ~ 76,6 mm)
Gewicht Etikettenrolle		5 KG
Aufwicklung		Innen- und Außenwicklung (Regelung über Umschaltung)
Umschalter		Innen- und Außenwicklung
Motor		Hybrid Motor
Spannung		100~240VAC 24W, 24V Adapter
Umgebung	Betriebstemperatur	5°C bis 40°C (41°F bis 104°F)
	Lagerungstemperatur	-20°C bis 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit		10% bis 85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Abmessungen (L*B*H)		303 mm * 180 mm * 349 mm
Prüfzeichen		CE, FCC Class A
Gewicht		5 KG
Garantie		3 Jahre

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.